

韶关MS密封胶汽车工业胶水系列

发布日期: 2025-09-22

双组份聚氨酯胶水双组分聚氨酯胶水有溶剂型和无溶剂型两类，双组分溶剂型聚氨酯胶水又称通用型聚氨酯胶水，以氨酯级醋酸乙酯为溶剂，已有快固型，耐温型，防冻型，增强型，柔韧型等系列产品。双组分无溶剂型聚氨酯胶水用于结构粘接和制鞋行业。根据各组分的类型和配比，可室温或加热固化生成聚氨酯。

单组份聚氨酯胶水

单组份聚氨酯胶水可直接使用，无需调配混合，操作很方便。单组份聚氨酯胶水有湿固化型，封闭型，热固化型，辐射固化型，潜固化型等品种。7545管路螺纹密封厌氧胶是单组分、快速固化、低强度、触变性粘度的管路螺纹密封厌氧胶。韶关MS密封胶汽车工业胶水系列

2406G灰色可刷涂陶瓷涂层是一种耐磨，耐腐蚀性能优良、室温固化的双组分环氧胶。

性能特点：光滑，有自流平性，抗磨损，抗腐蚀，抗气蚀，耐化学腐蚀作用。

典型用途：低粘度，可刷涂施工的氧化铝填充环氧修补剂，刷涂单层厚度在0.5毫米。光滑，抗磨损的低摩擦涂层为诸如泵外壳以及叶轮这样的流体设备提供抗腐蚀，抗气蚀，耐化学腐蚀的作用。也可以配合2216、2218做为打底和面涂使用。调胶：根据用量，按重量比10:1称取A:B组分，混合均匀，使之成为均一的颜色。韶关MS密封胶汽车工业胶水系列回天双组分丙烯酸酯胶是一款粘接强度高、填充性好，可以在室温下快速固化的双组分结构胶。

7545路螺纹密封厌氧胶是单组分、快速固化、低强度、触变性粘度的管路螺纹密封厌氧胶。不污染液压系统，在轻微有油表面上可使用。在两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时固化。主要用于气动或液压系统，密封M36以下锥/锥螺纹。需要注意的是未用完的胶液密封保存，以便下次再用。受过污染的胶液不能再装入原包装瓶中，以免影响瓶中剩余胶液性能。

不宜用在塑料件上、不宜使用在纯氧和富氧系统，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封。

7170点焊密封胶是单组分、以热塑性树脂，合成橡胶为主要成份配制的无毒、无味密封胶。对带防锈油钢板有良好粘合力。触变性好，加热固化不流淌。涂胶后不影响点焊。具有良好的耐油、耐水、耐酸碱、耐化学药品性能，防腐性能好。

主要用于汽车车身、顶盖、底板、侧围、轮置等的钢板焊接部位，起到密封、防水、防腐蚀作用，延长汽车使用寿命。

点焊密封胶的一般特点和要求是：①不含挥发性溶剂，无毒、无刺激性，点焊时受热不放出有毒有害气体及腐蚀性物质，加热过程中不流淌；②不含有硅类物质，微量的硅树脂都可能对电泳漆和面漆质量造成危害；③对钢板和铝板有良好的粘接性和弹性，焊接后不影响焊点强度；④在前处理过程中，经得起磷化处理，不污染电泳漆系统；⑤胶液固化时不施加外力，胶膜固化后应有足够的弹

性和附着力，胶层抗碱、耐酸、耐热，使用安全方便。7103汽车顶篷胶是以进口氯丁胶为主剂的单组份室温固化胶粘剂。

8801/8801D(HTbondTM-8801)铁路无砟轨道凸台填充聚氨酯胶是双组分聚氨酯胶。保质期内存放不沉降、两组分混合后流动性好，抗压和耐久性能优异。不含游离的TDI，安全、环保。

8801是常温型。

8801D是耐寒型。

典型用途：客运专线铁路CRTS I型板式无砟轨道凸形挡台周围的填充。

无砟轨道用聚氨酯嵌缝胶分为双组份聚氨酯嵌缝膏和单组份聚氨酯嵌缝胶2种，这种聚氨酯密封胶主要用于高铁项目密封防水以及高速公路伸缩缝防水密封。聚氨酯密封胶特点是耐磨性高，硬度强，耐低温柔性好，性能可调节适用范围广的优点。聚氨酯密封胶使用注意事项：不能作为结构密封胶使用；不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料，如浸油木材的表面；不宜用于密不通风的场所，因为密封胶需吸收空气中的水分固化；不宜用于结霜或潮湿的表面；材料表面温度低于4℃或超过40℃时，不宜施工。2737高温修补剂是双组分、胶泥状、室温固化的双组分环氧胶。

韶关MS密封胶汽车工业胶水系列

2518(HT-518)紧急修补剂是双组分环氧胶。韶关MS密封胶汽车工业胶水系列

HT806折边胶是单组分、加热固化、低粘度触变型、耐高低温及耐湿热老化、橡胶为基材的反应型半结构粘接密封胶。具有油面粘接强度高、抗流挂、贮存稳定性好、耐腐蚀、耐热及抗老化等性能。本品不含溶剂和ROHS禁限物质，无异味、环保。为淡米黄色均匀粘稠液。

为单组份改性环氧树脂胶粘剂，使用方便。触变性优良，加热固化不流淌。具有优异的耐油、耐水、耐酸碱、耐化学品性能，防腐性能好，并具有良好的耐热、耐潮湿性能。100%固体含量，不含溶剂，无毒、无味、环保。

用于汽车车门内外板折边，驾驶室底板结合处，驾驶室顶盖、行李箱盖、侧围、轮罩、发动机罩等折边部位，起到粘接、密封、减震、防锈蚀的作用。

焊装折边胶用于车门、发动机罩、行李箱盖等卷边结构处的粘结，不仅起到取代焊点、消除凹坑、保证车身平滑美观的作用，还能够增强结构、密封车体，并防止粘结部位生锈。

典型用途

特点及用途 主要用于汽车车门内外板折边，驾驶室顶盖，轮罩等密封、防水、防尘、防气防锈蚀作用。触变性优良，加热固化不流淌。常温储存保质期6个月。韶关MS密封胶汽车工业胶水系列

广州市台庆新材料有限公司坐落在汽车城产业基地江北路凯思捷仓储园11号，是一家专业的包括有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料批发；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；橡胶制品批发；防水胶粘带制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学工程研究服务；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；电子产品批发；电子产品零售；五金产品批发；五金零售；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；润滑油制造；润滑油批发；润滑油零售；电子元器件批发；电子元器件零售；化学试剂

和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口公司。一批专业的技术团队，是实现企业战略目标的基础，是企业持续发展的动力。公司业务范围主要包括：回天电子工业胶水，汽车电子密封胶，轻量化复合材料，耐高温/低温粘接剂等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。公司力求给客户提供全数良好服务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为回天电子工业胶水，汽车电子密封胶，轻量化复合材料，耐高温/低温粘接剂行业出名企业。